MACKSÓLIDO NU & **MACKRÍGIDO** NU

Imagens meramente ilustrativas

Raio mínimo 4 x ø

Choques Mecânicos Não Aplicável

Rígido

TEMPERATURA Máxima do Condutor	Permanente > 70°C	Sobrecarga > 100°C	Curto-circuito > 160°C

NORMA APLICÁVEL

NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos.

CONDUTOR

Fio: Formado por fio de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento sólido classe 1, conforme NBR NM 280.

APLICAÇÃO

São utilizados em linhas aéreas de distribuição de energia elétrica, aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza.

MACKSÓLIDO

Número de condutores	Seção Nominal (mm²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Massa (kg/km)
1	1,50	1,40	19,40
	2,50	1,70	29,70
	4,00	2,20	44,20
	6,00	2,70	59,40
	10,00	3,50	101,70

MACKRÍGIDO

Número de condutores	Seção Nominal (mm²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Massa (kg/km)
1	1,50	1,60	12,84
	2,50	2,00	21,18
	4,00	2,60	34,01
	6,00	3,10	50,36
	10,00	4,10	84,71
	16,00	5,10	136,03
	25,00	6,40	213,57
	35,00	7,60	296,31
	50,00	8,90	403,00
	70,00	10,60	582,56
	95,00	12,50	808,25
	120,00	14,10	1022,65
	150,00	15,60	1257,62
	185,00	17,60	1581,71
	240,00	20,10	2073,37
	300,00	22,60	2607,68
	400,00	25,50	3333,36
	500,00	28,90	4283,33

A COBREMACK reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A COBREMACK não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.

Cobremack